

**CONTENEDORES COMUNES o DRYVAN**

20 Pies Standard 20' x 8' x 8'6"		Descripción	
Tara	2300 kg / 5070 lb		Disponible para cualquier carga seca normal. Ejemplos: bolsas, pallets, cajas, tambores, etc.
Carga Max.	28180 kg/62130 lb		
Max. P. B.	30480 kg/67200 lb		
Medidas:	Internas	Apertura Puerta	
Largo:	5898 mm / 19'4"	-	
Ancho:	2352 mm / 7'9"	2340 mm / 7'8"	
Altura:	2393 mm / 7'10"	2280 mm / 7'6"	
Capacidad Cub.	33,2 m <sup>3</sup> / 1172 ft <sup>3</sup>		

40 Pies Standard 40' x 8' x 8'6"		Descripción	
Tara	3750 kg / 8265 lb		Disponible para cualquier carga seca normal. Ejemplos: bolsas, pallets, cajas, tambores, etc.
Carga Max.	28750 kg / 63385 lb		
Max. P. B.	32500 kg / 71650 lb		
Medidas:	Internas	Apertura puerta	
Largo:	12032 mm / 39'6"	-	
Ancho:	2352 mm / 7'9"	2340 mm / 7'8"	
Altura:	2393 mm / 7'10"	2280 mm / 7'6"	
Capacidad Cub.	67,7 m <sup>3</sup> / 2390 ft <sup>3</sup>		

40 Pies High Cube 40' x 8' x 9'6"		Descripción	
Tara	3940 kg / 8685 lb		Especial para cargas voluminosas. Ejemplo: tabaco, carbón.
Carga Max.	28560 kg / 62965 lb		
Max. P. B.	32500 kg / 71650 lb		
Medidas:	Internas	Apertura puerta	
Largo:	12032 mm / 39'6"	-	
Ancho:	2352 mm / 7'9"	2340 mm / 7'8"	
Altura:	2698 mm / 8'10"	2585 mm / 8'6"	
Capacidad Cub.	76,4 m <sup>3</sup> / 2700 ft <sup>3</sup>		

**CONTENEDORES REFRIGERADOS INTEGRALES o REEFER**

20 Pies 20' x 8' x 8'6"		Descripción	
Tara	3080 kg / 6790 lb		Con equipo propio de generación de frío. Diseñados para el transporte de carga que requiere temperaturas constantes sobre bajo cero. Ejemplo: carne, pescado, frutas, etc.
Carga Max.	27400 kg / 60410 lb		
Max. P. B.	30480 kg / 67200 lb		
Medidas:	Internas	Apertura puerta	
Largo:	5444 mm / 17'10"	-	
Ancho:	2268 mm / 7'5"	2276 mm / 7'5"	
Altura:	2272 mm / 7'5"	2261 mm / 7'5"	
Capacidad Cub.	28,1 m <sup>3</sup> / 992 ft <sup>3</sup>		

40 Pies 40' x 8' x 8'6"		Descripción	
Tara	4800 kg / 10580 lb		Con equipo propio de generación de frío. Diseñados para el transporte de carga que requiere temperaturas constantes sobre bajo cero. Ejemplo: carne, pescado, frutas, etc.
Carga Max.	27700 kg / 61070 lb		
Max. P. B.	32500 kg / 71650 lb		
Medidas:	Internas	Apertura puerta	
Largo:	11561 mm / 37'11"	-	
Ancho:	2280 mm / 7'5"	2280 mm / 7'5"	
Altura:	2249 mm / 7'5"	2205 mm / 7'3"	
Capacidad Cub.	59,3 m <sup>3</sup> / 2075 ft <sup>3</sup>		

40 Pies High cube 40' x 8' x 9'6"		Descripción	
Tara	4850 kg / 10690 lb		
Carga Max.	29150 kg / 64270 lb		
Max. P. B.	34000 kg / 74960 lb		
Medidas:	Internas	Apertura puerta	
Largo:	11561 mm / 37'11"	-	
Ancho:	2268 mm / 7'5"	2276 mm / 7'5"	
Altura:	2553 mm / 8'4"	2501 mm / 8'2"	
Capacidad Cub.	67 m <sup>3</sup> / 2366 ft <sup>3</sup>		

**CONTENEDORES INSULADOS PHORTOLE o CONAIR**

20 Pies Reefer Conair 20' x 8' x 8'		Descripción	
Tara	2650 kg / 5840 lb		Sin equipo generador de frío. Preparados para el transporte de carga que requiere temperaturas constantes. Ejemplo: manzanas, frutas, etc.
Carga Max.	21350 kg / 47070 lb		
Max. P. B.	24000 kg / 52910 lb		

Medidas:	Internas	Apertura puerta	
Largo:	5750 mm / 18'10"	-	
Ancho:	2260 mm / 7'5"	2271 mm / 7'5"	
Altura:	2110 mm / 6'11"	2085 mm / 6'10"	
Capacidad Cub.	27,4 m <sup>3</sup> / 970 ft <sup>3</sup>		

20 Pies Reefer Conair 20' x 8' x 8'6"		Descripción	
Tara	2780 kg / 6130 lb	Sin equipo generador de frío. Preparados para el transporte de carga que requiere temperaturas constantes. Ejemplo: manzanas, frutas, etc.	
Carga Max.	24220 kg / 61070 lb		
Max. P. B.	27000 kg / 67200 lb		
Medidas:	Internas	Apertura puerta	
Largo:	5444 mm / 17'10"	-	
Ancho:	2300 mm / 7'6"	2300 mm / 7'6"	
Altura:	2250 mm / 7'5"	2215 mm / 7'4"	
Capacidad Cub.	29,8 m <sup>3</sup> / 1052 ft <sup>3</sup>		

Equipo auxiliar tipo Clip On Apto para contenedores tipo Conair 20' y 40'		Descripción	
220/240 V. 50/60 Hz, 3 - phase			
Con este equipo auxiliar se puede mantener el frío durante el transporte de puerta a puerta.			

#### OTRO TIPO DE CONTENEDORES

Open top 20 Pies Open top 20' x 8' x 8'6"		Descripción	
Tara	2360 kg / 5200 lb	Presentan el techo removible de lona, especialmente diseñado para transporte de cargas pesadas o dimensiones extras. Permiten la carga y descarga superior. Ejemplos: maquinarias pesadas, planchas de mármol, etc.	
Carga Max.	28120 kg / 62000 lb		
Max. P.B.	30480 kg / 67200 lb		
Medidas:	Internas	Apertura puerta	
Largo:	5889 mm / 19'4"	-	
Ancho:	2345 mm / 7'9"	2300 mm / 7'8"	
Altura:	2346 mm / 7'9"	2215 mm / 7'6"	
Capacidad Cub.	32,4 m <sup>3</sup> / 1144 ft <sup>3</sup>	Apertura techo Largo: 5492 mm / 18' Ancho: 2184 mm / 7'3"	

Open top 40 Pies Open top 40' x 8' x 8'6"		Descripción	
Tara	2360 kg / 5200 lb	Presentan el techo removible de lona, especialmente diseñado para transporte de cargas pesadas o dimensiones extras. Permiten la carga y descarga superior. Ejemplos: maquinarias pesadas, planchas de mármol, etc.	
Carga Max.	30140 kg / 66750 lb		
Max. P. B.	32500 kg / 71650 lb		
Medidas:	Internas	Apertura puerta	
Largo:	12024 mm / 39'6"	-	
Ancho:	2352 mm / 7'9"	2340 mm / 7'8"	
Altura:	2324 mm / 7'7"	2244 mm / 7'6"	
Capacidad Cúbica	65,7 m <sup>3</sup> / 2320 ft <sup>3</sup>	Apertura techo Largo: 11874 mm / 38'11" Ancho: 2184 mm / 7'3"	

Flatrack tipo fijo no plegable 20 y 40' Pies Flatrack 20' /40' x 8' x 8'6"		Descripción	
	20' flat	40' flat	Con terminales fijos o rebatibles, sin laterales. Diseñados para el transporte de carga de grandes dimensiones. Ejemplo: maquinarias, etc.
Tara	4030 kg / 8880 lb	5000 kg / 8880 lb	
Carga Max.	28470 kg / 62770 lb	40000 kg / 90300 lb	
Max. P. B.	32500 kg / 71650 lb	45000 kg / 99180 lb	
Medidas:	Internas:	Internas:	
Largo:	5940 mm / 19'6"	12132 mm / 39'9"	
Ancho:	2345 mm / 7'8"	2400 mm / 7'10"	
Altura:	2346 mm / 7'8"	2135 mm / 7'	

Contenedor Granelero de 20'		Descripción	
		Con tomas superiores y descarga por precipitación. Revestidos especialmente, permiten el transporte de granos. Ejemplo: malta, semillas, etc.	

Contenedor Tanque de 20' y 40'		Descripción	
		Existen múltiples aplicaciones y diseños de estos contenedores. Los hay revestidos para el transporte de productos químicos corrosivos, o para la carga de aceites y vinos. Hay disponibilidad de equipos con calefacción para otras cargas especiales.	

Contenedor Plataforma de 20' y 40'		Descripción	
		Diseñados para el transporte de carga de grandes dimensiones o extra peso. Ejemplo: maquinaria rodante, etc.	

